

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA

1. Miejscem dostawy odsiewacza grudek cukru jest Oddział Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Terminal Cukrowy” w Gdańsku, ul. Chodackiego 34, 80-555 Gdańsk.
2. Opis technologii odsiewania grudek cukru

Parametry technologiczne produktu :

- Materiał przesiewany	:	cukier kryształ
- Zakładana wydajność	:	do 150 t/h
- Ciężar nasypowy	:	0,8 – 0,9 t/m ³
- Max resztkowa wilgotność w najdrobniejszej klasie	:	0,2 % H ₂ O wag.
- Temperatura produktu	:	30 – 50 ⁰ C
- Temperatura otoczenia	:	20 – 40 ⁰ C
- Materiał sit	:	stal duplex
- Otwory sit	:	3,15 x 3,15

3. Urządzenie powinno odsiewać cukier w zakresie (zlepione bryłki cukru) powyżej > 3,15 mm z oczekiwaną skuteczności co najmniej 90%
4. W celu zapewnienia wymaganej wydajności dopuszcza się zaproponowanie dwóch urządzeń pracujących równolegle.
5. Parametry techniczne proponowanego urządzenia jakie należy określić w ofercie:
 - o Nominalna wartość urządzenia
 - o Max. trwała wydajność urządzenia.
 - o Max chwilowa wydajność urządzenia
 - o Konstrukcja nośna pod urządzenie - wymagania oraz rysunek
 - o Sposób czyszczenia pokładów sitowych
 - o Ilość segmentów sitowych w poszczególnych pokładach sitowych
 - o Ilość frakcji opuszczających urządzenie
 - o Całkowita waga urządzenia
 - o Powierzchnia każdego pokładu sitowego
 - o Wymiary zewnętrzne urządzenia
 - o Planowana ilość i moc napędów
6. Preferowane urządzenie musi zmieścić się w przestrzeni przedstawionej w załączniku nr 6
7. Termin dostawy – należy podać termin dostawy.
8. Nadzór nad montażem oraz nad uruchomieniem - rozruchem technologicznym.